

# 完勝傳統總機 來電共振

訪客按住戶房號可同時共振  
APP、手機及家裡電話，電話不漏接



## IP-240C社區型-網路電話交換機

在即時溝通需求日益提升的環境中，傳統對講方式已難以滿足需求。網路型對講機系統結合 SIP 通訊技術，讓手機 APP、行動手機號碼、家中座機市話也可以成為對講設備，提供不同年齡層友善使用！。

### 功能特色

- 住戶端不需拉線裝機，不會破壞屋內裝潢，不需配合施工。
- 不需專用室內對講機，市內話機、行動電話、行動APP皆可為對講機。
- 通報住戶不漏接，可同時呼叫家裡電話、行動電話及行動APP。
- 不需佈線至住戶家，測底解決線路障礙及老化問題，後續維護成本低廉。
- 不需專用室內對講機，免除日後機件故障無法修復問題。
- 行動APP提供戶對戶免費對講，不局限於只跟警衛通話，出差國外也可通話。
- 網路及市話雙線路，呼叫住戶永保暢通。
- 視訊通話，可清晰看見訪客後開鎖。
- 透過行動APP可以先瀏覽監控畫面，再接聽電話或開鎖。
- 呼叫警衛室電話只顯示住戶中文姓名及房號，保障隱私。



中文繁體



管理介面



門卡管理



訪客圖像



進出紀錄



遠端開鎖



點撥呼叫



簡碼呼叫

# IP1000C 外觀速覽



## 規格及特性

同時通話	分機註冊	FXO 外線註冊	Trunk 外線	Proxy 外線	對應房號	系統權限
30	2000	8	64	32	2000	admin、root、event
60	3000	8	64	32	3000	admin、root、event
90	9000	8	64	32	9000	admin、root、event

### 硬體規格

- 處理器：Intel® Atom N2600 雙核 1.86GHZ
- 記憶體：2GB
- 硬碟：128GB
- 網路介面：2 個 Intel PCI-E 82583V 千兆網口
- 儲存容量：8~256GB MLC MSATAx1
- 電源輸入：AC 110 ~ 220V
- 電源輸出：DC/12V
- USB 接口：2 個 USB 接口
- 1 個電源接口及開關
- 顏色：黑色
- 產品尺寸：1U 機架型 435mmx280mmx44.5mm
- 工作溫度：-0°C ~ 50°C
- 使用濕度：5%-95%相對濕度,無冷凝

### 技術規格

- 網路環境：Static IP、PPPOE、DHCP
- 語音編碼：G729、723、711、ILBC
- 視訊編碼：H.264、H263

### 系統安全

- 使用 https://連結
- 帳號、密碼及隨機驗證碼登入系統
- 防火牆
- 系統備份及還原
- 調整 SIP 服務 Port
- 修改密碼

---

## 撥出特性

- 4 種顯號方式(分機/DID1/DID2/路由)
- 4 種路由模式(Proxy /Trunk /Fxo /Hunt)
- 備援路由功能
- 255 個類別路由(依路由定義分機撥出顯號)
- 通話控制(時間/時段/號碼)
- 簡碼撥號(對應號碼/備援號碼)
- 4 種簡碼身分(住戶/門口機/群組/警衛)
- 門口機對應用戶群組
- 加減碼處理
- 撥碼計畫
- 路由查詢

---

## 撥入特性

- 32 個 Trunk 進線線路
- 每個分機 2 個專線號碼(DID1/DID2)
- 來電中文及號碼顯示(配合雲端社區系統)
- 訪客圖像預覽(配合 Smart Plus APP)
- 群組廣播(直接/密碼)
- 群組響鈴(同時/隨機/循序/輪序)
- 來電代接
- 來電轉接

---

## 系統特性

- 中文繁體/簡體管理頁面
- 門禁刷卡紀錄(出勤紀錄)
- 門禁卡片管理(製卡/修卡/刪卡)
- 自動 APP 供裝
- 通聯、開門紀錄保存 1 年
- 視訊通話
- 通聯記錄(查詢/表列/下載)
- 網路校時
- 封包擷取



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc