



卓越的通話體驗

透過2.8英寸彩屏，享受如同面對面交談般清晰的音訊通訊、中文化及圖標界面獲得豐富的視覺體驗以及易於導航的使用介面




R34-2 網路電話機(二芯式)

R34-2 是一款領有國家專利全球首創的二芯式 POE 網路電話機，可沿用舊有線路免重新佈線省時、省力、省費用輕鬆舊改傳統總機，升級後讓您的電話系統為更具功能性、靈活性、擴展性、管理性，大大提升競爭力及效率。

功能特色

- 中文繁體按鍵及顯示螢幕操控性佳輕易上手
- 高清立體音質通話舒適無噪音
- 智慧外撥功能不需先按外線鍵再撥號快速接通
- 首頁按鍵功能一鍵恢復待機狀態操作不迷航
- 2.8英寸高解析彩色螢幕(320x240P)
- 訊息圖標功能顯示未接來電及語音留言
- 6個SIP註冊帳號
- 4個動態編輯按鍵 (Soft-Key)
- 支持本地六方語音會議
- 1個兩芯線接入乙太網路及電源(POE)
- 網路特性支持IPV4及IPV6
- 安裝角度45°和50°可供選擇
- 標準SIP協定可與SIP PBX整合使
- 桌面及壁掛安裝



專利證書



彩色螢幕



中文繁體



高清語音



二芯線



POE



首頁按鍵



外線按鍵



R34-2 外觀速覽



規格及特性

硬體規格

- 螢幕：2.8 英寸彩色螢幕 (解析度 320x240P)
- 鍵盤：36 個按鍵, 包括
 - 4 個動態軟體定義按鍵 (Soft-Key)
 - 9 個功能鍵(首頁、聽錄、代接、話簿、會議、廣播、耳機、重播、免持)
 - 3 個線路鍵 (帶 LED 指示燈)
 - 4 個導航鍵(上、下、左、右)
 - 1 個 OK(確認鍵)
 - 12 個數字鍵(0-9、*#)
 - 3 個聲音控制鍵, 增大、減小、靜音 (麥克風)
- 1 個 RJ9 聽筒接口
- 1 個 RJ9 耳機接口
- 1 個紅色狀態指示燈
- 二芯介面 (6P2C 的 RJ11 介面): x1
- 1 個安全鎖孔
- 直流輸入：DC 5V / 1A
- 工作溫度：0~45°C
- 工作濕度：10~95%
- 安裝方式：桌面式、壁掛式 (需另外購買掛牆配件)
- 產品尺寸：桌面式 (角度 50°)：169 x 203.6 x 172.7 mm
桌面式 (角度 45°)：169 x 194 x 181 mm
壁掛式：169 x 113.4 x 207.6 mm
- 包裝盒尺寸：250 x 220 x 55mm
- 外箱尺寸：460 x 300 x 270mm(10 台裝)

話機功能

- 本地電話本 (1000 條)
- 網路電話本 (支援 XML/LDAP, 1000 條)
- 通話記錄 (未接來電/來電/去電, 600 條)
- 黑名單/白名單
- 保護螢幕待機
- 語音留言等候提示 (VMWI)
- 使用者自訂 DSS 鍵/軟按鍵
- 網路時間同步
- 支援無線耳機 (通過 APD-80 EHS 線纜)
- 支援無線耳機 (通過 EHS20 線纜)
- 支援錄音 (須配合伺服器錄音)
- Action URL /Active URI
- UACSTA

通話功能

- 撥出/接聽/拒接/靜音/取消靜音 (麥克風)
- 通話保留/恢復
- 呼叫等待
- 來電轉接(諮詢轉接/直接轉接)
- 通話駐留/代接 (需配合伺服器)
- 重撥 /勿打擾

- 對講功能
- 來電顯示
- 快速撥號
- 匿名呼叫呼
- 呼叫前轉(無條件/忙線/逾時)
- 自動應答
- 語音信箱 (需配合伺服器)
- 六方會議
- 熱線
- 共用話機 (Hot desking)

網路特性

- IP 模式：IPv4/IPv6
- IP 獲取方式：靜態 IP 設置 / DHCP / PPPOE
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網(VPN)：L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 鏈路層發現協議 (LLDP)
- 服務品質保障 (QOS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

音訊特性

- 寬頻 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄帶編碼：G.711a/u,G.723.1,G.726, G.729A/B, iLBC
- 寬頻編碼：G.722, Opus
- 全雙工擴音通話·支持聲學回音消除(AEC)
- 語音品質監測 (VQM)
- 語音活動檢測 (VAD)/ 舒適背景雜訊生成 (CNG)/ 背景雜訊檢測 (BNE) / 降噪 (NR) / 自動增益控制 (AGC)
- 丟包補償
- 動態自我調整抖動緩存(PLC)
- DTMF：帶內 (In-band), 帶外 (RFC2833/SIP INFO)

相關協議

- 協議：SIP2.0 over UDP/TCP/TLS/RTP/RTCP/SRTP/STUN/DHCP/IPv6/LLDP/PPPoE/802.1x/L2TP/OpenVPN/SNTP/FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/TR-069/AES128 & AES256

管理功能

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP/ PNP/TR-069 進行自動部署配置
- 網頁管理介面
- 網頁抓包
- 配置匯出/導入
- 電話本導入/匯出
- 軟體升級
- 系統工作日誌



樂得網路電信科技有限公司

地址：新北市深坑區北深路二段 142 號 1 樓

電話：02 7714 3999

E-mail：service@happynet.cc



www.happynet.cc